


# Lector de Código de Barras Laser Manos Libres **Omnidireccional 1D** SC205

El SC205 proporciona lectura omnidireccional de códigos de barras a negocios que estén buscando un producto asequible y confiable.

Compacto, ligero y a la vez robusto, el lector omnidireccional SC205 maximiza la eficiencia de los empleados e incrementa la satisfacción del cliente, gracias a su velocidad de 1.500 lecturas por segundo.

Para mayor flexibilidad y facilidad de uso, el cuerpo de lectura del SC205 puede ser ajustado en un ángulo de hasta 40° para adaptarse al tamaño y forma de diversos productos.



## Características

- Patrón de lectura omnidireccional que provee mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los productos, que los populares lectores de mano.
- Cuerpo de lectura ajustable, que permite inclinar el cuerpo de lectura en un ángulo de hasta 40° para ajustarse a diversos tipos de productos.
- Activación automática. Con solo presentar el producto ante el lector, este se activa, facilitando así la operación.

<b>Modelo</b>	
Dimensiones	148mm(H) x 100mm(L) x 110mm(W)
Peso	318g
Color	Negro
Construcción	ABS + PC
Cable	Estándar 2M
<b>Características</b>	
Velocidad de lectura	1500 lecturas por segundo
Profundidad de Campo	0-220mm - 0.33mm UPC/EAN100%
Diseño anti-impacto	Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída
Interface	USB,RS233, PS/2, USB Virtual Com
Compatibilidad	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ISO, Andriod
<b>Desempeño</b>	
Fuente de Luz	Laser Diodo Visible 650nm
Patrón de Escaneo	20 lineas Omnidireccional
Precisión de Escaneo	5mil x PCS 90%
Indicador Visual	2 Colores (Azul, Rojo)
Ancho de Escaneo	230mm x 220mm de profundidad
Capacidad de Lectura	UPC / EAN / JAN, UPC - A & UPC - E, EAN-8 & EAN - 13. JAN-8 8, JAN -13.ISBN / ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI / Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14.RSS Limited, RSS Expanded
Inclinación	40°
Angulo de Elevación	42°
Contraste de Impresión	30% UPC/EAN 100%
Indicador de Patrón	Timbre, Indicador
Modo de Escaneo	Omnidireccional
<b>Eléctricas</b>	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo de energía	0.75W
Consumo Operativo	150mA
Corriente Estática	100mA
Tipo de Laser	Cumple con el Criterio Nacional de Seguridad Laser Grado I
EMC	CE & FCC DOC
<b>Condiciones Ambientales</b>	
Temperatura de Operación	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad de Operacion	5% to 95% RH (sin condensacion)
Temperatura de Almacenamiento	- 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad de Almacenamiento	5%-95% RH (sin condensacion)
Nivel de Luz	MAX.10,000 lux (fluoresente)
<b>Empaque</b>	
Contenido de la Caja	Lector, Cable y Manual del usuario
Dimensiones de la Caja	112mm x 112mm x 200mm
Peso Bruto	0.52Kg.
<b>Warranty</b>	<b>1 year</b>

